

BOQUILLA SIN ARENA



El emboquillador sin arena Uniramic es un base cemento portland modificado con cargas minerales y aditivos químicos para una mejor adherencia y tiempo de trabajo adecuado.

USOS:

Perfecto para para emboquillar pisos cerámicos, azulejos rectificados, porcelanatos, etc. Ideal para boquillas de menos de 3mm

PREPARACIÓN:

Agregue 400 mililitros de agua por cada kg emboquillador, mezcle enérgicamente hasta lograr una pasta de consistencia suave, deje reposar de 5 a 10 minutos y vuelva a mezclar, quedando listo para su aplicación.

APLICACIÓN:

- Humedezca un poco las juntas con agua limpia antes de aplicar el emboquillador.
- Con la flota de hule empuje con fuerza la junta hasta que penetre al 100% en la ranura.
- Haga la maniobra con la flota a 45° de inclinación y la junta en forma transversal.
- Deje que la junta comience a secar y retire con la flota de hule los residuos.
- Con una esponja limpia y húmeda asiente la junta.
- Lave la esponja y repita la operación hasta dejar limpios los recubrimientos de la junta.

CONTENIDO: 5 KG al envasar

TIPO DE USO: Interior y exterior

COLOR: 12 colores

TIEMPO DE ALMACENAJE: 6 meses

RENDIMIENTO PROMEDIO 5 KG:

Tamaño del recubrimiento	Rendimiento m ₂ / kg
10 cm x 10 cm x 8 mm	1.00
10 cm x 20 cm x 8 mm	2.00
20 cm x 20 cm x 8 mm	2.50
20 cm x 30 cm x 8 mm	3.00
25 cm x 40 cm x 8 mm	3.50
30 cm x 45 cm x 9 mm	4.00

PRESENTACIÓN DE COLORES:

