

— ESTUCO ESPECIAL · ACABADO FINO

Estuconstructor Acabado Fino

Enjarra, afina, pinta, decora e impermeabiliza —
en un solo producto

Estuco especial para aplanar muros dejando un acabado fino. Zarpea, afina y repele la humedad en un solo paso. Listo para usarse: sólo agregue agua. Apto para interiores y exteriores.



25 KG · BLANCO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01

Uso interior y exterior

02

**Zarpea, afina y repele la
humedad en un paso**

03

**Listo para usarse: sólo
agregue agua**

SUPERFICIES DE COLOCACIÓN

- Muros de tabique rojo, tabicón, block comprimido
- Tabiques o blocks cerámicos
- Revoques de cemento
- Mortero de cemento / cal
- Placas de cemento, concreto

MATERIAS PRIMAS

- Cemento Portland Blanco
- Marmolinas Blancas
- Aditivos

NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1 El muro debe estar lo más nivelado posible para un rendimiento óptimo. Constrúyalo nivelado y alineado a las trabes y castillos.
- 2 Cuide que las juntas de pegado de tabique, block o ladrillo no se desborden de la superficie.
- 3 Si el muro ya está hecho y tiene irregularidades, quítelas o resánelas previamente.
- 4 Asegúrese de que la superficie esté firme, sólida, estable y limpia antes de aplicar.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

En un recipiente, agregue de **4 a 4.5 litros de agua limpia** e incorpore un bulto de Estuconstructor Acabado Fino. Mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Deje reposar **10 minutos** y aplique.

RENDIMIENTO

2.5 – 5 m²

por saco*

*Según grosor de capa (3–6 mm), nivelación, rugosidad del sustrato y acabado final.

APLICACIÓN

- 1 Con una llana, aplique el material con un grosor máximo de **3 mm**. Presione para que no queden burbujas de aire.
- 2 Permita secar y aplique una segunda mano para afinar, usando una esponja o flota.

Permite crear texturas

Una sola capa: máx. 6 mm

Aplicar entre 6 °C y 39 °C

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg

COLOR

Blanco

TIEMPO DE SECADO

30 min (clima seco)

TEMP. DE APLICACIÓN

6 – 39 °C

ALMACENAJE

6 meses (lugar seco)

RENDIMIENTO

2.5 – 5 m² / saco

GARANTÍA

Fabricado con materias primas de la más alta calidad. Existen factores fuera del control del fabricante (habilidad del instalador, condiciones climatológicas, medida del agua o preparación de la superficie), por lo que no hay garantía sobre el trabajo terminado. Si el producto resulta defectuoso, la responsabilidad se limita al reemplazo de una cantidad igual del producto.