

— ESTUCO PREMIUM · ACABADO FINO

Estucon Plus

Recubrimiento de acabado fino para alisar y afinar muros — fórmula reforzada

Estuco Plus Uniramic es un recubrimiento de acabado fino diseñado para alisar y afinar muros de manera rápida y eficiente. Su fórmula incorpora resinas de alto desempeño, con excelente adherencia sobre superficies previamente aplanadas, sin necesidad de aplicar selladores.



20 KG · BLANCO

+
Adherencia

+
Plasticidad

+
Tiempo abierto

+
Impermeabilidad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Apto para interiores y exteriores
- Zarpea, afina y controla la humedad en un solo proceso
- Excelente adherencia y trabajabilidad incluso en superficies lisas
- Mayor rendimiento y ahorro en mano de obra

SUPERFICIES COMPATIBLES

- Muros de tabique rojo, tabicón o block comprimido
- Yesos, tablaroca y durock
- Tabiques y blocks cerámicos
- Revoques o aplanados de cemento
- Concreto o placas de cemento

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1 La superficie debe estar nivelada y alineada para obtener el mejor rendimiento y acabado.
- 2 Las juntas de mampostería no deben sobresalir de la superficie.
- 3 En caso de irregularidades, resane o retire los excedentes.
- 4 La superficie debe estar firme, limpia, sólida y libre de polvo, grasa o materiales sueltos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- 1 Agregue **4 a 4.5 litros de agua limpia** en un recipiente.
- 2 Incorpore un saco de 20 kg y mezcle hasta una pasta homogénea y libre de grumos.
- 3 Deje reposar **10 minutos** antes de aplicar.

RENDIMIENTO

2.5 – 4 m²

por saco de 20 kg*

*Según espesor de capa (3 a 6 mm) y condiciones de aplicación.

APLICACIÓN

- 1 Aplique el material con llana metálica, con un espesor máximo por capa de **3 mm**. Presione para evitar burbujas de aire.
- 2 Una vez seca la primera capa, aplique una segunda capa para afinar el acabado, usando esponja o flota.

Permite texturas decorativas

Una sola capa: máx. 6 mm

Aplicar entre 4 °C y 40 °C

Sin aditivos ajenos al agua

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN

Saco de 20 kg

COLOR

Blanco

ESPESOR DE CAPA

3 – 6 mmTEMP. DE
APLICACIÓN**4 – 40 °C**

GARANTÍA

Estuco Plus Uniramic está fabricado con materiales de la más alta calidad. El fabricante no puede garantizar el resultado final debido a factores como la técnica de aplicación, la preparación de la superficie, las condiciones climáticas y la proporción de agua utilizada. En caso de que el producto presente defectos atribuibles a su fabricación, la responsabilidad se limita exclusivamente al reemplazo del material en la misma cantidad adquirida.