

— ADHESIVO · BASE CEMENTO

Pegapiso

Adhesivo para colocación de pisos y azulejos de media y alta absorción

Adhesivo multiusos a base de cemento blanco o gris para la colocación de todo tipo de azulejos y pisos, recubrimientos cerámicos, naturales o pétreos de alta, media y baja absorción de humedad. Enfocado a la instalación de pisos y recubrimientos, principalmente en piso.



CARACTERÍSTICAS

01

Gran durabilidad

02

Resistencia al desgaste

03

Curado rápido

USOS Y SUSTRATOS

Ideal para la instalación de losetas cerámicas de media y alta absorción de agua, en formatos de hasta **33 x 33 cm**, sobre superficies absorbentes. Recomendado principalmente para aplicaciones en muros e interiores.

Firmes de concreto sin pulir

Enjarres y aplanados

Block · ladrillo · tabique

Paneles de cemento y yeso

Formatos hasta 33 x 33 cm

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1 Verifique que la superficie esté nivelada, estructuralmente estable y libre de deformaciones o deflexiones.
- 2 El sustrato debe estar limpio, seco y sin polvo, aceite, grasa, ceras, barnices, selladores, jabón u otros contaminantes. En concreto, elimine sales y fosfatos.
- 3 El concreto debe tener curado mínimo de 14 días (28 recomendado) y una superficie porosa. Compruebe la absorción rociando agua en varios puntos.
- 4 Retire contaminantes mecánicamente. La superficie debe estar libre de eflorescencias y con acabado rugoso. Antes de aplicar, humedezca ligeramente sin dejar agua estancada.

APLICACIÓN

Con una llana dentada del tamaño adecuado, aplique el adhesivo con el lado liso a ~45°, presionando para que penetre en las irregularidades; luego peine con el lado dentado formando surcos continuos en un solo sentido.

Coloque las losetas sobre adhesivo fresco y presiónelas con movimientos perpendiculares a los surcos; use mazo de caucho si es necesario. Espesor final: **3 a 10 mm**. En interiores, procure cobertura del **100 %** del reverso, rellenando esquinas.

No extienda más de lo cubrible en 15 min

Vida útil de la mezcla: 2 hrs

MEZCLADO

Use aprox. **5 litros de agua limpia y templada** por saco de 20 kg. Mezcle hasta una pasta suave y fácil de distribuir. Deje reposar **5–10 minutos** y vuelva a mezclar. Remueva ocasionalmente durante el uso y **nunca agregue más agua**.

RENDIMIENTO

2 – 3 m²

por saco de 20 kg*

*De acuerdo con los espesores recomendados y las condiciones de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN

20 kg

TIPO DE USO

Interior y exterior

COLOR

Gris

TIEMPO ABIERTO

30 min

TIEMPO DE FRAGUADO

24 hrs

ALMACENAJE

12 meses (lugar seco)

PRECAUCIONES

- ! Utilice equipo de protección personal adecuado durante su manipulación.
- ! Evite contacto con ojos y piel. Si hay contacto con los ojos, enjuague con abundante agua 15 min y busque atención médica.
- ! Lávese las manos después de usar el producto.
- ! Mantenga fuera del alcance de los niños. No instale con temperatura inferior a 10 °C ni superior a 38 °C.