

— ADHESIVO · BASE CEMENTO

Piso sobre Piso

Instala pisos o azulejos nuevos sobre los ya existentes

Adhesivo formulado a base de cemento gris, arena y polímeros modificados que mejoran sus propiedades de adherencia y desempeño. Diseñado para la instalación de recubrimientos sobre pisos existentes, en interiores y exteriores, sin necesidad de retirar el revestimiento previo, proporcionando una unión resistente y de alta durabilidad.



CARACTERÍSTICAS

01

Gran durabilidad

02

Resistencia al desgaste

03

Curado rápido

04

Color uniforme

USOS Y SUSTRATOS

Especialmente formulado para instalar recubrimientos cerámicos de baja o nula absorción de agua: cerámica de cuerpo rojo, mosaico, porcelánicos, porcelanatos y revestimientos de vidrio. Ideal para aplicaciones sobre pisos existentes, siempre que se encuentren firmes, limpios y en buenas condiciones.

Concreto firme sin pulir

Enjarres y aplanados de cemento

Block · ladrillo · tabique

Paneles de cemento y yeso

Recubrimientos ya instalados

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1 Verifique que el sustrato esté nivelado, estructuralmente estable, limpio, seco y libre de deflexiones que puedan afectar la instalación.
- 2 La superficie debe estar libre de polvo, aceite, grasa, ceras, barnices, jabón, selladores y cualquier contaminante que disminuya la adherencia. En concreto, elimine sales y fosfatos.
- 3 Los sustratos de concreto deben tener un curado mínimo de 14 días (preferentemente 28) y una superficie porosa que permita absorber el agua.
- 4 Prueba de absorción: rocíe agua en varios puntos. Si se absorbe, la superficie es adecuada; si permanece encima, puede haber contaminantes o concreto pulido.

APLICACIÓN

Use una llana dentada del tamaño adecuado para una cobertura del **100 %**. Extienda una capa inicial con el lado liso, inclinando la llana a ~45° para que el adhesivo penetre en las irregularidades. Luego peine con el lado dentado formando surcos uniformes en una sola dirección.

Coloque las losetas, presione firmemente y ajústelas con movimientos perpendiculares a los surcos; golpee suavemente con mazo de hule. El espesor final del adhesivo debe estar entre **3 mm y 10 mm**. Verifique la cobertura levantando una loseta recién instalada.

Doble encolado en piezas > 40 x 40 cm

No extienda más de lo cubrible en 15 min

Vida útil de la mezcla: 2 hrs

MEZCLADO

Mezcle un saco de 10 kg con aprox. **2.5 litros de agua limpia y templada** hasta obtener una mezcla homogénea, suave y fácil de aplicar. Deje reposar **5–10 minutos** y vuelva a mezclar. Remueva ocasionalmente durante la instalación y **no agregue agua adicional** una vez preparada.

RENDIMIENTO

2 m²

por saco de 10 kg*

*Varía según sustrato, tamaño de loseta, llana utilizada y espesor de aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN

10 kg

TIPO DE USO

Interior y exterior

COLOR

Gris

TIEMPO ABIERTO

15 min

FRAGUADO / SECADO

24 hrs · total 48–72 hrs

ALMACENAJE

12 meses (lugar seco)

RECOMENDACIONES

1. Garantice cobertura total del adhesivo, incluyendo bordes y esquinas, evitando huecos que comprometan la instalación.
2. Si se forma película seca sobre el adhesivo, vuelva a peinarlo; si perdió adherencia, retírelo y aplique material fresco.
3. Antes de emboquillar o dar tránsito, deje secar la instalación 24 horas (varía según condiciones ambientales).
4. El tiempo abierto y la vida útil dependen de temperatura, humedad relativa y ventilación del área.
5. Almacene en su envase original, bajo techo y en lugar seco, protegido de la humedad.

PRECAUCIONES

- ! Utilice equipo de protección personal adecuado y lávese las manos después de usar el producto.
- ! Evite contacto con ojos y piel. Si hay contacto con los ojos, enjuague con abundante agua durante al menos 15 min y busque atención médica.
- ! Mantenga fuera del alcance de los niños.
- ! No instale con temperatura de superficie inferior a 10 °C ni superior a 38 °C.