

— RECUBRIMIENTO · BASE CEMENTO

Tirol Preparado

Recubrimiento final de textura rústica para muros y plafones

Adhesivo base de cemento Portland con agregados minerales y aditivos especiales que mejoran su desempeño. Diseñado para proporcionar acabados rústicos y de alta durabilidad en techos, muros y plafones, tanto en aplicaciones interiores como exteriores.



CARACTERÍSTICAS

01

Gran durabilidad

02

Resistencia al desgaste

03

Curado rápido

04

Color uniforme

USOS

Recubrimiento diseñado para un acabado final de textura rugosa en superficies interiores y exteriores. Apto para techos, muros de concreto, plafones, paneles de tablaroca, block y tabique. Puede aplicarse de forma manual o mediante tirolera, logrando un acabado uniforme y de alta calidad.

Techos y plafones

Muros de concreto

Paneles de tablaroca

Block y tabique

Manual o con tirolera

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1 Verifique que el sustrato esté nivelado, estructuralmente estable, limpio, seco y libre de deflexiones que puedan afectar la instalación.
- 2 Elimine residuos de aceite, grasa, ceras, barnices, jabón, selladores, desmoldantes y cualquier contaminante que reduzca la adherencia. En concreto, verifique que no existan sales ni fosfatos.

MEZCLADO

En charola o cubeta de plástico, agregue **4.5 a 5 litros de agua potable** por cada saco de 20 kg. Mezcle de forma continua con mezclador eléctrico a **bajas revoluciones** hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos. Deje reposar **10 minutos** y mezcle de nuevo antes de aplicar, sin agregar más agua.

RENDIMIENTO

4 – 5 m²

por saco de 20 kg*

*De acuerdo con los espesores recomendados (3–5 mm) y las condiciones de aplicación.

APLICACIÓN

Accione la tirolera —manual o neumática— dirigiendo la boquilla hacia la superficie con un ángulo mínimo de **60°**. Aplique el producto de **3 a 5 mm** de espesor, de forma continua y en una sola dirección, para obtener una textura uniforme.

Si se requiere un **acabado planchado**, pase una llana lisa o flota sobre la superficie antes del fraguado del material.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN

20 kg

TIPO DE USO

Interior y exterior

COLOR

Blanco

TIEMPO ABIERTO

15 min

TIEMPO DE FRAGUADO

24 hrs

ALMACENAJE

12 meses (lugar seco)

PRECAUCIONES

- ! Utilice equipo de protección personal adecuado durante su manipulación.
- ! Evite contacto con ojos y piel. Si hay contacto con los ojos, enjuague con abundante agua 15 min y busque atención médica.
- ! Lávese las manos después de usar el producto.
- ! Mantenga fuera del alcance de los niños. No instale con temperatura inferior a 10 °C ni superior a 38 °C.